Zielona Góra , dnia 08/08/2003

DZIENNIK POMIARÓW UGIĘĆ NR 15/2003/01

(wg metody belki Benkelmana)

Miejsce badania : Droga krajowa nr 3 **Km :** 303+752 ÷ 304+700

Obciążenie pod kołem bliźniaczym : ton 5,75 **Strona :** Prawa

Lp.	Kilometr	Strona pasa	Różnica odczytów mm	Ugięcie sprężyste mm	Opis stanu nawierzchni
1	303+752	Zewn.	0,39	**0,78**	
2	303+800	Wewn.	0,10	0,20	
3	303+850	Zewn.	0,25	0,50	
4	303+900	Wewn.	0,26	0,52	
5	303+950	Zewn.	0,45	**0,90**	
6	304+000	Wewn.	0,09	0,18	
7	304+050	Zewn.	0,43	**0,86**	
8	304+100	Wewn.	0,26	0,52	
9	304+150	Wewn.	0,28	0,56	
10	304+200	Zewn.	0,36	**0,72**	
11	304+250	Wewn.	0,11	0,22	
12	304+300	Zewn.	0,38	**0,76**	
13	304+350	Wewn.	0,15	0,30	
14	304+400	Zewn.	0,40	**0,80**	
15	304+450	Wewn.	0,12	0,24	
16	304+500	Zewn.	0,36	**0,72**	
17	304+550	Wewn.	0,14	0,28	
18	304+600	Zewn.	0,15	0,30	
19	304+650	Wewn.	0,05	0,10	
20	304+700	Zewn.	0,26	0,52	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

ZESTAWIŁ : ..... SPRAWDZIŁ : .....

Wykonano z pomocą programu **MN-Calc UGC**